



























乾燥機性能比較表

		一般食品乾燥機							大型食品乾燥機			パーレー種葉たばこ乾燥機					
		MSGシリーズ			Mシリーズ (椎茸乾燥機含む)				Pシリーズ		CABシリーズ(葉たばこ乾燥機含む)			スーパーシリーズ			
		MSG-52	MSG-26	MSG-13	M-60	M-30	M-15	M-10	P-40	P-20	CAB-6.0坪	CAB-2.5坪	CAB-2.0坪	VW-50	VW-30	VS-25LPH	
建屋	規格建て 																
	パイプ建て 																
パネル	ステンレスパネル (ガラスウール張り) 																
	カラー鋼板パネル (発泡ウレタン張り) 																
	カラー鋼板パネル (発泡スチロール張り) 																
	塩ビ鋼板パネル (発泡ウレタン張り) 																
送風機	ダクトファン 																
	シロッコファン 																
	斜流ファン 																
絶縁耐熱クラス	H種 																
	F種 																
	E種 																
燃焼炉	ステンレス燃焼炉 																
	ボンデ鋼板燃焼炉 																
吹き出し方法	ブリッジ型多孔板 																
	二重多孔板 																
	パンチング多孔板 																
	通気性ダクト 																
運転方法	手動排湿運転 									-							
	自動昇温・手動排湿運転 																
	自動昇温・自動排湿運転 																
	全自動プログラム排湿運転 			1					1								
	湿度コントロール運転 			-													 3
	温湿度コントロール運転 			-													 3

【注釈】

- 椎茸乾燥機は、あらかじめ用意された専用プログラムで乾燥ができます。椎茸乾燥機以外はお客様の方で任意のプログラムを打ち込む必要があります。
- CPC-20は葉たばこ乾燥機専用機です。ただし、乾燥対象物が昇温率 2 / h で乾燥できる場合は使用できます。
- CPC-25はパーレー種葉たばこ乾燥機専用機です。